

TOSHIBA



RAV-KRTP

Wandmodel airconditioner





EEN STRAK GEREGERELD BINNENKLIMAAT.

Het wandmodel RAV-KRTP past moeiteloos in elk interieur. Met vier verschillende beschikbare capaciteiten zorgt deze knappe verschijning met zijn strakke lijnen, op zeer energievriendelijke wijze, voor een optimaal binnenklimaat.

Veelzijdig en modern

De KRTP is een echte duizendpoot. Met dubbele uitblaaslamellen, die zowel in verticale als horizontale richting kunnen worden gestuurd, zorgt hij voor de perfecte temperatuur in de ruimte. Maar een optimaal klimaat is niet alleen de juiste temperatuur, daar komt meer bij kijken. En dus ontvochtigt de KRTP de lucht en filtert ook de vervuilde deeltjes weg met behulp van geavanceerde filtersystemen. De RAV-KRTP zorgt het hele jaar door voor het juiste klimaat, hij kan namelijk ook uitstekend verwarmen! Dit model kan niet alleen prima thuis toegepast worden maar leent zich juist ook uitstekend voor de zakelijke toepassing. Of dat nu een horeca-gelegenheid is, een kantoor of een serverruimte; de KRTP past zich aan elke situatie aan.

Flexibele installatie

Met beschikbare maximale leidinglengtes van 20 tot wel 75 meter (afhankelijk van de capaciteit en combinatie) is de KRTP zeer flexibel toe te passen. Zo kan het buitendeel discreet worden opgesteld zonder concessies te hoeven doen aan het uitzicht buiten of de positie van het binnendeel. Zonder noemenswaardig hak- en breekwerk kan de gehele installatie binnen een dag voltooid zijn en profiteert u direct van alle voordelen die een airconditioner van TOSHIBA te bieden heeft.

Slimme bediening

De RAV-KRTP wordt standaard geleverd met een gebruiksvriendelijke infrarood bediening met uitgebreide mogelijkheden. Maar voor wie

Eenvoud in installatie

Compacte afmetingen

Hoge rendementen

DIGITAL INVERTER

SUPER
DIGITAL INVERTER

De RAV-KRTP wandmodellen worden naar behoefte gecombineerd met een Digital of Super Digital RAV buitendeel. Door de ruime beschikbaarheid aan vermogens kan deze combinatie vrijwel elke toepassing aan.

DIGITAL INVERTER

Zeer complete range uiterst compacte en lichtgewicht DI buitendelen om toe te passen in elk project. Van één enkele ruimte tot een winkeloppervlak van 200 m².

HOGE RENDEMENTEN

Vrijwel elke combinatie is voorzien van een energielabel A of hoger. Geavanceerde technologie zorgt voor zeer efficiënte werking.

FLEXIBELE INSTALLATIE

Buitendelen die zich kenmerken door flexibiliteit in installatie door vele mogelijkheden in configuratie en opstelling. Onderhoud is en blijft eenvoudig.

SUPER DIGITAL INVERTER

Met riante leidinglengten en installatiehoogten, *state-of-the-art* technologie, en hoge rendementen kan aan vrijwel elke projecteis voldaan worden met de nieuwe generatie SDI buitendelen.



andere wensen of eisen heeft zijn er meerdere, optionele, oplossingen. Een vaste bediening die aan de muur gemonteerd wordt is mogelijk. Tevens is het mogelijk de airconditioner te bedienen met een smartphone of tablet via een wifi verbinding.

Zowel in verwarmings- als in koelbedrijf springt elke TOSHIBA airconditioner efficiënt om met energie. Onder andere de inverter-techniek* en de toegepaste DC-ventilator motoren dragen hieraan bij. TOSHIBA speelt al sinds jaar en dag een leidende rol in het verbeteren, innoveren en toepassen van deze technieken.

Strakke lijnen, zeer energievriendelijk

Energiebesparingen

Dat airconditioners energie verbruiken spreekt voor zich. Daarom spreekt het voor TOSHIBA voor zich om airconditioners te ontwerpen en produceren met een minimale negatieve invloed op de wereld om ons heen. Het productieproces, de materiaalkeuze en de werking voldoen aan de strengste eisen.

***INVERTERTECHNIEK** Zorgt ervoor dat het systeem tijdens het opstarten snel de gewenste temperatuur bereikt. Houdt de temperatuur voortdurend in de gaten en stelt indien nodig bij. Daardoor wordt precies het vermogen geleverd dat daadwerkelijk nodig is en dat bespaart veel energie ten opzichte van systemen die steeds aan en uit gaan.

TOSHIBA

Met een productie van ca. 4 miljoen eenheden per jaar behoort TOSHIBA tot de grootste airconditioningproducenten ter wereld. Het Japanse moederconcern heeft met betrekking tot elektronica componenten een reputatie hoog te houden en het is daarom vanzelfsprekend dat de TOSHIBA airconditioners met de laatste snufjes op dit gebied zijn uitgerust. De continue innovaties met veel eigen uitvindingen en patenten zoals de over het gehele programma beschikbare Hybride Inverter techniek, hebben er in belangrijke mate toe bijgedragen dat de TOSHIBA airconditioners tot de meest energiezuinige en de absolute topklasse worden gerekend. De vele tientallen miljoenen gebruikers ervaren dagelijks het weldadige comfort van hun TOSHIBA airconditioner.

RAV-KRTP Specificaties

Tevens leverbaar in twin- en triple-uitvoering waarbij tot drie binnendelen in dezelfde ruimte met één bediening geregeld kunnen worden.



	DI	DI	DI	DI
	RAV-RM301KRTP RAV-GM301ATP	RAV-RM401KRTP RAV-GM401ATP	RAV-RM561KRTP RAV-GM561ATP	RAV-RM801KRTP RAV-GM801ATP
KOELEN				
Nominaal koelvermogen	● 2,5 kW	● 3,6 kW	● 5,0 kW	● 6,7 kW
Energie label koelen	● A++	● A++	● A++	● A+
VERWARMEN				
Nominaal verwarmingsvermogen	● 3,4 kW	● 4,0 kW	● 5,3 kW	● 7,7 kW
Energie label verwarmen	● A+	● A+	● A+	● A+
BINNENDEEL				
Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen	450 - 670 m³/h	450 - 700 m³/h	680 - 960 m³/h	680 - 1.040 m³/h
Geluidsdruk niveau (L-M-H)	25-29-40 dB(A)	26-30-41 dB(A)	31-35-42 dB(A)	31-35-45 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	293 x 798 x 230 mm	293 x 798 x 230 mm	320 x 1.050 x 250 mm	320 x 1.050 x 250 mm
Gewicht	10 kg	10 kg	14 kg	14 kg
BUITENDEEL				
Geluidsdruk niveau koelen/verwarmen	● 38 / ● 39 dB(A)	● 41 / ● 42 dB(A)	● 40 / ● 42 dB(A)	● 42 / ● 46 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	550 x 780 x 290 mm	550 x 780 x 290 mm	550 x 780 x 290 mm	550 x 780 x 290 mm
Gewicht	29 kg	34 kg	40 kg	44 kg
	SDI	SDI		
	RAV-RM561KRTP RAV-GP561ATP	RAV-RM801KRTP RAV-GP801ATP		
KOELEN				
Nominaal koelvermogen	● 5,0 kW	● 7,1 kW		
Energie label koelen	● A++	● A++		
VERWARMEN				
Nominaal verwarmingsvermogen	● 5,6 kW	● 8,0 kW		
Energie label verwarmen	● A+	● A+		
BINNENDEEL				
Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen	680 - 960 m³/h	680 - 1.040 m³/h		
Geluidsdruk niveau (L-M-H)	31-35-42 dB(A)	31-35-45 dB(A)		
Afmetingen (H x B x D)	320 x 1.050 x 250 mm	320 x 1.050 x 250 mm		
Gewicht	14 kg	14 kg		
BUITENDEEL				
Geluidsdruk niveau koelen/verwarmen	● 40 / ● 42 dB(A)	● 40 / ● 42 dB(A)		
Afmetingen (H x B x D)	630 x 799 x 299 mm	1.050 x 1.010 x 370 mm		
Gewicht	40 kg	74 kg		

*Ook leverbaar in 400 volt uitvoering

L - Laag M - Midden H - Hoog

Uw TOSHIBA vakinstallateur

TOSHIBA-AIRCO.COM

