

RAV-BTP

RAV-HM901BTP-E/GM901ATP-E

TOSHIBA



KOELEN

Nominaal koelvermogen	8,0 kW
Vermogensrange	1,9 - 8,8 kW
Opgenomen vermogen	2,67 kW

VERWARMEN

Nominaal verwarmingsvermogen	9,0 kW
Vermogensrange	1,6 - 9,9 kW
Opgenomen vermogen	2,65 kW
Verwarmingsvermogen bij -10°C	6,43 kW

ECODESIGN

Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen	459 / 1.917
PDesignH (verwarmen)	6,3 kW
Energielabel koelen/SEER	A++ / 6,10
Energielabel verwarmen/SCOP	A++ / 4,60
SCOP buitendeel	5,22

TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrische aansluiting	230 V/1 ph/50 Hz
Voeding op	Buitendeel
Aantal aders binnendeel/buitendeel	4
Afzekerwaarde	16 A
Koeltechnische aansluiting	3/8" x 5/8"
Koelleidinglengte max.	30/50 m
Koelleidinglengte min.	5 m
Maximum hoogteverschil	30 m
Koudemiddel inhoud R32	2,0 kg
Extra koudemiddel	35 g/m

BINNENDEEL

Externe druk (instelbaar)	50 - 120 Pa
Condensaansluiting	32 mm

BINNENDEEL

Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen	1.000 - 1.700 m³/h
Geluidsdrukkniveau koelen (L-M-H)	30-33-37 dB(A)
Geluidsdrukkniveau verwarmen (L-M-H)	30-33-37 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	275 x 1.400 x 750 mm
Opvoerhoogte condenspomp	850 mm

BUITENDEEL

Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen low-noise	36 / 37 dB(A)
Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen	43 / 47 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen low-noise	61 / 62 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	68 / 72 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	630 x 800 x 300 mm
Gewicht	40 kg, 47 kg
Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen	-15 / -15 °C