VRF SMMS-U

MMY-MUP0801HT8P-E

TOSHIBA



KOELEN

Nominaal koelvermogen	22,4 kW
Opgenomen vermogen koelen	5,6 kW
SEER	7,44

VERWARMEN

Nominaal verwarmingsvermogen	22,4 kW
Maximaal verwarmingsvermogen	25,0 kW
Opgenomen vermogen verwarmen	5,3 kW
Verwarmingsvermogen bij -10°C	18,7 kW
SCOP buitendeel	4,50

TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrische aansluiting	400 V / 3-N / 50 Hz
Afzekerwaarde	3 x 20 A

BUITENDEEL

Luchthoeveelheid / Max. externe druk	9.900 m³/h / 80 Pa
Compressor	1 maal Twin Rotary
Compressorfrequentie min/max	15 - 115 Hz
Koelen min/max buitentemperatuur	-10 / 52 °C
Min. buitentemperatuur verwarmen	-25 °C

TECHNISCHE GEGEVENS

Zuigleiding	3/4" soldeer
Vloeistofleiding	1/2" soldeer
Maximum hoogteverschil:	m
Buitendeel onder	110 m
Buitendeel boven	110 m
Koudemiddel inhoud R410A	6,0 kg
Grootste equivalente leidingafstand	250 m

BUITENDEEL

Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen low-noise	42 / 42 dB(A)
Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen	45 / 48 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen low-noise	68 / 68 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	75 / 76 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	1.690 x 990 x 780 mm
Gewicht	228 kg