

# RAS-U2MUVG

RAS-M13U2MUVG-E/13J2AVSG-E1 (bedrade bediening)

TOSHIBA



## KOELEN

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Nominaal koelvermogen | 3,7 kW       |
| Vermogensrange        | 0,8 - 4,1 kW |
| Opgenomen vermogen    | 1,05 kW      |

## VERWARMEN

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Nominaal verwarmingsvermogen  | 5,0 kW       |
| Vermogensrange                | 0,8 - 5,3 kW |
| Opgenomen vermogen            | 1,08 kW      |
| Verwarmingsvermogen bij -10°C | 2,80 kW      |

## ECODESIGN

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen | 155/900 kWh |
| PDesignH (verwarmen)                       | 3,2 kW      |
| Energielabel koelen/SEER                   | A++ / 8,60  |
| Energielabel verwarmen/SCOP                | A++ / 4,20  |
| SCOP buitendeel                            | 5,66        |

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Elektrische aansluiting            | 230 V/1 ph/50 Hz |
| Voeding op                         | Buitendeel       |
| Aantal aders binnendeel/buitendeel | 4                |
| Afzekerwaarde                      | 16 A             |
| Koeltechnische aansluiting         | 1/4" x 3/8"      |
| Koelleidinglengte max.             | 15/20 m          |
| Koelleidinglengte min.             | 2 m              |
| Maximum hoogteverschil             | 12 m             |
| Koudemiddel inhoud R32             | 0,80 kg          |
| Extra koudemiddel                  | 20 g/m           |

## BINNENDEEL

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Gewicht            | 15,0 kg |
| Condensaansluiting | 25 mm   |

## BINNENDEEL

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen | 430 - 620 m³/h     |
| Geluidsdrukkniveau koelen (SL-L-H)       | 26-30-38 dB(A)     |
| Geluidsdrukkniveau verwarmen (SL-L-H)    | 26-30-38 dB(A)     |
| Afmetingen (H x B x D)                   | 256 x 575 x 575 mm |
| Afmeting rooster (H x B x D)             | 12 x 620 x 620 mm  |

## BUITENDEEL

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen     | 31 / 35 dB(A)      |
| low-noise                               |                    |
| Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen     | 38 / 40 dB(A)      |
| Geluidsvermogen koelen/verwarmen        | 52 / 56 dB(A)      |
| low-noise                               |                    |
| Geluidsvermogen koelen/verwarmen        | 59 / 61 dB(A)      |
| Afmetingen (H x B x D)                  | 550 x 780 x 290 mm |
| Gewicht                                 | 30,0 kg            |
| Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen | -15 / -15 °C       |