

RAV-CTP

RAV-HM1601CTP-E/GP1601AT8-E

TOSHIBA



KOELEN

Vermogensrange	2,6 - 16,0 kW
Opgenomen vermogen	4,60 kW

VERWARMEN

Nominaal verwarmingsvermogen	16,0 kW
------------------------------	---------

KOELEN

Nominaal koelvermogen	14,0 kW
-----------------------	---------

VERWARMEN

Vermogensrange	2,4 - 19,0 kW
Opgenomen vermogen	4,30 kW
Verwarmingsvermogen bij -10°C	13,14 kW

ECODESIGN

PDesignH (verwarmen)	12,0 kW
Energie label koelen/SEER	6,24
Energie label verwarmen/SCOP	4,21
SCOP buitendeel	4,82

TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrische aansluiting	400 V/3-N/50
Voeding op	Buitendeel
Aantal aders binnendeel/buitendeel	4
Afzekerwaarde	3 x 16 A
Koeltechnische aansluiting	3/8" x 5/8"
Koelleidinglengte max.	30/75 m
Koelleidinglengte min.	3 m
Maximum hoogteverschil	30 m
Koudemiddel inhoud R32	2,6 kg
Extra koudemiddel	40 g/m

BINNENDEEL

Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen	1.200 - 2.040 m³/h
Geluidsdruk niveau koelen (L-M-H)	36-42-46 dB(A)
Geluidsdruk niveau verwarmen (L-M-H)	36-42-46 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	235 x 1.586 x 690 mm
Gewicht	37 kg
Condensaansluiting	25 mm

BUITENDEEL

Geluidsdruk niveau koelen/verwarmen low-noise	37 / 37 dB(A)
Geluidsdruk niveau koelen/verwarmen	43 / 45 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen low-noise	62 / 62 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	68 / 70 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	1.340 x 900 x 320 mm
Gewicht	95 kg
Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen	-15 / -20 °C