

# RAS-U2MUVG

RAS-M10U2MUVG-E/10J2AVSG-E1 (IR bediening)

TOSHIBA



## KOELEN

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Nominaal koelvermogen | 2,5 kW        |
| Vermogensrange        | 0,75 - 3,2 kW |
| Opgenomen vermogen    | 0,60 kW       |

## VERWARMEN

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Nominaal verwarmingsvermogen  | 3,2 kW       |
| Vermogensrange                | 0,9 - 4,8 kW |
| Opgenomen vermogen            | 0,75 kW      |
| Verwarmingsvermogen bij -10°C | 2,30 kW      |

## ECODESIGN

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen | 112/714 kWh |
| PDesignH (verwarmen)                       | 2,5 kW      |
| Energielabel koelen/SEER                   | A++ / 8,60  |
| Energielabel verwarmen/SCOP                | A++ / 4,39  |
| SCOP buitendeel                            | 5,77        |

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Elektrische aansluiting            | 230 V/1 ph/50 Hz |
| Voeding op                         | Buitendeel       |
| Aantal aders binnendeel/buitendeel | 4                |
| Afzekerwaarde                      | 16 A             |
| Koeltechnische aansluiting         | 1/4" x 3/8"      |
| Koelleidinglengte max.             | 15/20 m          |
| Koelleidinglengte min.             | 2 m              |
| Maximum hoogteverschil             | 12 m             |
| Koudemiddel inhoud R32             | 0,55 kg          |
| Extra koudemiddel                  | 20 g/m           |

## BINNENDEEL

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen | 430 - 590 m³/h     |
| Geluidsdrukkniveau koelen (SL-L-H)       | 26-30-37 dB(A)     |
| Geluidsdrukkniveau verwarmen (SL-L-H)    | 26-30-37 dB(A)     |
| Afmetingen (H x B x D)                   | 256 x 575 x 575 mm |
| Afmeting rooster (H x B x D)             | 12 x 620 x 620 mm  |
| Gewicht                                  | 15,0 kg            |
| Condensaansluiting                       | 25 mm              |

## BUITENDEEL

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen     | 29 / 31 dB(A)      |
| low-noise                               |                    |
| Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen     | 36 / 38 dB(A)      |
| Geluidsvermogen koelen/verwarmen        | 50 / 52 dB(A)      |
| low-noise                               |                    |
| Geluidsvermogen koelen/verwarmen        | 57 / 59 dB(A)      |
| Afmetingen (H x B x D)                  | 550 x 780 x 290 mm |
| Gewicht                                 | 26,0 kg            |
| Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen | -15 / -15 °C       |