RAV-FT

RAV-RM1101FT-ES/GP1101AT-E

TOSHIBA



KOELEN

Nominaal koelvermogen	10,0 kW
Vermogensrange	3,10 - 12,0 kW
Opgenomen vermogen	2,39 kW

VERWARMEN

Nominaal verwarmingsvermogen	11,2 kW
Vermogensrange	2,6 - 13,0 kW
Opgenomen vermogen	2,76 kW
Verwarmingsvermogen bij -10°C	9,89 kW

ECODESIGN

Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen	524 / 2.942
PDesignH (verwarmen)	9,2 kW
Energielabel koelen/SEER	A++ / 6,67
Energielabel verwarmen/SCOP	A+ / 4,37
SCOP buitendeel	5,87

TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrische aansluiting	230 V/1 ph/50 Hz
Voeding op	Buitendeel
Aantal aders binnendeel/buitendeel	4
Afzekerwaarde	20 A
Koeltechnische aansluiting	3/8" x 5/8"
Koelleidinglengte max.	30/75 m
Koelleidinglengte min.	3 m
Maximum hoogteverschil	30 m
Koudemiddel inhoud R32	3,1 kg
Extra koudemiddel	35 g/m

BINNENDEEL

Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen	1.170 - 1.660 m³/h
Geluidsdrukniveau koelen (L-M-H)	41-46-51 dB(A)
Geluidsdrukniveau verwarmen (L-M-H)	41-46-51 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	1.750 x 600 x 390 mm
Condensaansluiting	26 mm

BUITENDEEL

Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen low-noise	37 / 37 dB(A)
Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen	41 / 42 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen low-noise	62 / 62 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	66 /67 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	1.550 x 1.010 x 370 mm
Gewicht	59 kg, 104 kg
Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen	-15 / -27 °C