WARMTEPOMPTAPWATERVAT ENXR

HWS-G1901ENXR-E

TOSHIBA



KEY FEATURES

Energie-efficiëntieklasse	A+
COP lucht 7°C	3,57
COP lucht 15°C	3,90
Werkingsbereik (min/max)	-7 °C / 40 °C
Opwarmtijd van 10 °C - 53.5 °C	6 uur, 27 min
Max. hoeveelheid warm water	247 L

TECHNISCHE GEGEVENS

Max. watertemperatuur (warmtepomp en elektrisch element)	65 °C
Max. watertemperatuur (warmtepomp)	60 °C
Corrosiebescherming	Magnesium anode
Nominale luchthoeveelheid (min-max)	450 (0 - 800) m³/h
Max. ventilatorvermogen	85 W
Max. externe statische druk	200 Pa
Luchtaansluitingen	160 mm
Maximaal opgenomen vermogen	2.185 kW
Elektrisch element, vermogen	1.500 kW
Max. compressorvermogen	600 W
Waterzijdige aansluitingen	3/4"
Max. werkdruk (waterzijdig)	6 bar
Geadviseerde externe afzekering	16 A

KENMERKEN

Nominale inhoud	190 l
Afmeting (H x Ø incl bedieningspaneel)	1.600 x 620
Tapwatervat diameter	620 mm
Benodigde installatiehoogte	1.868 mm
Gewicht (leeg/vol)	94 / 284 kg
Geluidsdrukniveau (op 2,5 meter)	32 dB(A)
Koudemiddel	R134a
Koudemiddelinhoud	1,20 kg
Standby vermogen	17 W
Condensaansluiting	19 mm

OVERIGE ETIM VELDEN

ISDE meldcode (idem voor modellen CNMR en ENXR)	KA13263