



## KOELEN

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Nominaal koelvermogen | 2,5 kW        |
| Vermogensrange        | 0,80 - 3,0 kW |

## VERWARMEN

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Nominaal verwarmingsvermogen  | 3,2 kW           |
| Vermogensrange                | 1,0 - 3,9 kW     |
| Opgenomen vermogen            | 0,77 kW, 0,86 kW |
| Verwarmingsvermogen bij -10°C | 1,99 kW          |

## ECODESIGN

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen | 143/839 kWh |
| PDesignH (verwarmen)                       | 2,4 kW      |
| Energielabel koelen/SEER                   | A++ / 6,10  |
| Energielabel verwarmen/SCOP                | A+ / 4,00   |
| SCOP buitendeel                            | 4,59        |

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Elektrische aansluiting            | 230 V/1 ph/50 Hz         |
| Voeding op                         | Binnendeel of buitendeel |
| Aantal aders binnendeel/buitendeel | 4                        |
| Afzekerwaarde                      | 16 A                     |
| Koeltechnische aansluiting         | 1/4" x 3/8"              |
| Koelleidinglengte max.             | 15/15 m                  |
| Koelleidinglengte min.             | 2 m                      |
| Maximum hoogteverschil             | 12 m                     |
| Koudemiddel inhoud R32             | 0,4 kg                   |
| Extra koudemiddel                  | g/m                      |

## BINNENDEEL

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen | 240 - 540 m³/h     |
| Geluidsdrukkniveau koelen (SL-L-H)       | 21-25-39 dB(A)     |
| Geluidsdrukkniveau verwarmen (SL-L-H)    | 21-25-39 dB(A)     |
| Afmetingen (H x B x D)                   | 293 x 798 x 230 mm |
| Gewicht                                  | 9,0 kg             |
| Condensaansluiting                       | 16 mm              |

## BUITENDEEL

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen     | 37 / 38 dB(A)      |
| low-noise                               |                    |
| Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen     | 40 / 42 dB(A)      |
| Geluidsvermogen koelen/verwarmen        | 60 / 61 dB(A)      |
| low-noise                               |                    |
| Geluidsvermogen koelen/verwarmen        | 63 / 65 dB(A)      |
| Afmetingen (H x B x D)                  | 530 x 660 x 240 mm |
| Gewicht                                 | 23,0 kg            |
| Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen | -15 / -15 °C       |