

RAV-BTP

RAV-HM801BTP-E/GP801AT-E

TOSHIBA



KOELEN

Nominaal koelvermogen	7,1 kW
Vermogensrange	1,9 - 8,0 kW
Opgenomen vermogen	1,63 kW, 1,85 kW

VERWARMEN

Nominaal verwarmingsvermogen	8,0 kW
Vermogensrange	1,3 - 11,3 kW
Verwarmingsvermogen bij -10°C	6,84 kW

ECODESIGN

Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen	316 / 1.472
PDesignH (verwarmen)	5,1 kW
Energielabel koelen/SEER	A++ / 7,86
Energielabel verwarmen/SCOP	A++ / 4,85
SCOP buitendeel	6,48

TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrische aansluiting	230 V/1 ph/50 Hz
Voeding op	Buitendeel
Aantal aders binnendeel/buitendeel	4
Afzekerwaarde	16 A
Koeltechnische aansluiting	3/8" x 5/8"
Koelleidinglengte max.	30/50 m
Koelleidinglengte min.	3 m
Maximum hoogteverschil	30 m
Koudemiddel inhoud R32	1,9 kg
Extra koudemiddel	35 g/m

BINNENDEEL

Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3	750 - 1.200 m³/h
Geluidsdrukkniveau koelen (L-M-H)	26-30-34 dB(A)
Geluidsdrukkniveau verwarmen (L-M-H)	26-30-34 dB(A)
Externe druk (instelbaar)	30 - 120 Pa
Afmetingen (H x B x D)	275 x 1.000 x 750 mm
Gewicht	31 kg
Condensaansluiting	32 mm
Opvoerhoogte condenspomp	850 mm

BUITENDEEL

Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen low-noise	37 / 37 dB(A)
Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen	38 / 40 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen low-noise	62 / 62 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	63 / 65 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	1.050 x 1.010 x 370 mm
Gewicht	74 kg
Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen	-15 / -27 °C