

RAV-BTP

RAV-HM1401BTP-E/GM1401ATP-E

TOSHIBA



KOELEN

Nominaal koelvermogen	12,1 kW
Vermogensrange	3,0 - 13,2 kW
Opgenomen vermogen	4,42 kW

VERWARMEN

Nominaal verwarmingsvermogen	13,0 kW
Vermogensrange	3,0 - 16,0 kW
Opgenomen vermogen	3,60 kW
Verwarmingsvermogen bij -10°C	10,40 kW

ECODESIGN

PDesignH (verwarmen)	7,6 kW
Energielabel koelen/SEER	5,36
Energielabel verwarmen/SCOP	4,19
SCOP buitendeel	4,69

TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrische aansluiting	230 V/1 ph/50 Hz
Voeding op	Buitendeel
Aantal aders binnendeel/buitendeel	4
Afzekerwaarde	25 A
Koeltechnische aansluiting	3/8" x 5/8"
Koelleidinglengte max.	30/50 m
Koelleidinglengte min.	5 m
Maximum hoogteverschil	30 m
Koudemiddel inhoud R32	2,1 kg
Extra koudemiddel	35 g/m

BINNENDEEL

Externe druk (instelbaar)	50 - 120 Pa
Gewicht	41 kg
Condensaansluiting	32 mm

BINNENDEEL

Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen	1.260 - 2.100 m³/h
Geluidsdrukkniveau koelen (L-M-H)	33-36-40 dB(A)
Geluidsdrukkniveau verwarmen (L-M-H)	33-36-40 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	275 x 1.400 x 750 mm
Opvoerhoogte condenspomp	850 mm

BUITENDEEL

Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen low-noise	36 / 37 dB(A)
Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen	47 / 49 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen low-noise	59 / 62 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	70 / 74 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	890 x 900 x 320 mm
Gewicht	68 kg
Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen	-15 / -15 °C