

VRF SMMS-E

MMY-MAP2006HT8P

TOSHIBA



KOELEN

Nominaal koelvermogen	56,0 kW
Opgenomen vermogen koelen	17,28 kW
SEER	5,69

VERWARMEN

Nominaal verwarmingsvermogen	56,0 kW
Opgenomen vermogen verwarmen	13,46 kW
Verwarmingsvermogen bij -10°C	46,4 kW
SCOP buitendeel	4,42

TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrische aansluiting	400 V/3-N/50
Afzekerwaarde	3 x 50 A

BUITENDEEL

Luchthoeveelheid / Max. externe	17.900 m³/h / 40 Pa
Compressors	2 x DC Twin Rotary
Koelen min/max buitentemperatuur	-10 / 46 °C
Min. buitentemperatuur verwarmen	-25 °C

TECHNISCHE GEGEVENS

Zuigleiding	1.1/8" soldeer
Vloeistofleiding	5/8" flare
Oliebalansleiding	3/8" flare
Maximum hoogteverschil:	m
Buitendeel onder	40 m
Buitendeel boven	70 m
Koudemiddel inhoud R410A	11,5 kg
Grootste equivalente leidingafstand	235 m

BUITENDEEL

Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen low-noise	46 / 46 dB(A)
Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen	53 / 54 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen low-noise	75 / 76 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	82 / 84 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	1.830 x 1.600 x 780 mm
Gewicht	371 kg